

Instellingen

Instellingen

Draadloos Beveiliging

Opslag

Toegangs-
beperkingenToepassingen &
Games

Beheer

Status

Basisinstellingen IPv6 installeren DDNS MAC-adres klonen Geavanceerde routing

Taal

Selecteer uw taal

[Help...](#)

Internetinstellingen

Type
internetverbinding

Domeinnaam:

MTU:

Grootte:

0

Netwerkinstellingen

IP-adres router

Hostnaam:

Pr10vtn-wired

IP-adres:

192

168

180

1

Subnetmasker:

Instelling DHCP-
server

DHCP-server:



Ingeschakeld



Uitgeschakeld

Begin IP-bereik:

192 . 168 . 180. 100

Maximumaantal
gebruikers:

50

IP-adresbereik:

192 . 168 . 180. 100 t/m 149

Leasetijd client:

0

minuten (0 duidt één dag aan)

Statische DNS 1:

0

0

0

0

Statische DNS 2:

0

0

0

0

Statische DNS 3:

0

0

0

0

WINS:

0

0

0

0

Tijdinstellingen

Tijdzone



Klok automatisch aanpassen aan zomer- en wintertijd.

Achterste poortlampjes

☒ Aan ☐ Uit

Opnieuw opstarten

[Instellingen
opslaan](#)

[Wijzigingen
annuleren](#)

Firmwareversie: 2.0.37

Linksys EA4500

EA4500

Draadloos

[Instellingen](#)

[Draadloos](#)

[Beveiliging](#)

[Opslag](#)

[Toegangs-
beperkingen](#)

[Toepassingen &
Games](#)

[Beheer](#)

[Status](#)

Instellingen voor draadloos netwerk [Gasttoegang](#) [MAC-filter](#) [WLAN](#)

Configuratieweergave

☒ Handmatig ☐ Wi-Fi Protected Setup™

[Help...](#)

Instellingen voor draadloos
netwerk (5 GHz)

Netwerkmodus:

Netwerknamen (SSID):

Pr110vtm 5

Beveiligingsmodus:

Wachtzin:

Kanaalbreedte:

Kanaal WLAN-verbinding:

SSID-broadcast:

☒ Ingeschakeld ☐ Uitgeschakeld

Instellingen voor draadloos
netwerk (2,4GHz)

Netwerkmodus:

Netwerknamen (SSID):

Pr110vtm

Beveiligingsmodus:

Wachtzin:

Kanaalbreedte:

Kanaal WLAN-verbinding:

SSID-broadcast:

☒ Ingeschakeld ☐ Uitgeschakeld

Instellingen opslaan	Wijzigingen annuleren
--	---